

Normkapslingar 3 - 12 moduler IP55



CT3G - CT12G

Normkapsling tillverkade i självslocknande Polystyren plast. Stabil konstruktion. Kapslingarna levereras med transparent dörr. CT5G - CT12G kan försees med jord och nollplint. Se sidan 78.

CT5G finns även i V0 utförande.

Material Polystyren (PS-HI)
Polystyren (PS-HI) V0

Temperaturområde -15°C....+60°C

Skyddsklass IP55

Färg RAL 7035

Glödträdtest 650°C enligt IEC 60695-2-11

Glödträdtest V0 960°C enligt IEC 60695-2-11

Halogenfri

E-nummer	Artikel nummer	Antal moduler	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	Knockouts över/under	Knockouts/sida	Antal/förp
21 972 00	CT3G	3	175	83	106	1 x PG16/21	-	1
21 972 02	CT5G	5	175	125	114	2 x PG16/21	2 x PG16/21	1
21 972 04	CT8G	8	175	215	114	3 x PG16/21	2 x PG16/21	1
21 972 06	CT12G	12+1	200	287	124	2 x PG11 2 x PG21 1 x PG29	-	1
CT5G V0		5	175	125	114	2 x PG16/21	2 x PG16/21	1

